



CAPOBAT

DÉCAPANT DE CIMENT DÉROUILLANT DÉTARTRANT

- **Efficace** : enlève rapidement les laitances de ciment, les dépôts de rouille, le tartre et les restes de ciment.
- **Economique** : réduit les coûts d'entretien, excellente relation qualité/prix.
- **Polyvalent** : dérouillant pour les métaux ferreux en bain.
- **Décapant de ciment** dans les mélangeurs, les camions toupies, les bétonnières, les moules, les banches, les étais, les colliers, les vis de coffrage.
- **Renferme des inhibiteurs de corrosion** qui permettent de limiter l'attaque.
- **Excellent nettoyant**.
- **Sécurité** : ininflammable.

APPLICATION

- **Décapage par pulvérisation** : diluer 1 volume de CAPOBAT dans 3 volumes d'eau (25 %). Mouiller le support, pulvériser la solution, laisser agir jusqu'à 15 minutes, brosser éventuellement, rincer abondamment à l'eau sous pression.

Application possible sur le fer, le bois, le plastique, le carrelage, la pierre, le verre, les tommettes. Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.

- **Décapage en bain** : diluer 1 volume de CAPOBAT dans 6 volumes d'eau (environ 15 %). Laisser tremper les pièces pendant environ 2 heures. Sortir les pièces et les rincer abondamment. Réutilisable pour plusieurs décapages.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Préserver les métaux non ferreux contre les projections. Protéger les métaux contre l'exposition prolongée aux vapeurs du produit. Après rinçage, appliquer un produit de protection pour éviter la réoxydation. Ne pas appliquer sur marbres et comblanchiens.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide de couleur jaune.

Odeur : cerise.

Densité à 20 °C : 1,10 environ.

pH (produit pur) : < 1.

Pouvoir détartrant : 1 litre de produit pur dissout 320 g de calcaire.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1029-0312-2902



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

