

AquaRoad

PEINTURE ROUTIÈRE

- Conçue pour tous types de travaux routiers.
- Séchage rapide : ouverture à la circulation rapide.
- Peinture monocomposante destinée aux revêtements hydrocarbonés.
- Large fenêtre d'application : entre 5 et 40 °C ; hygrométrie < 85 %.
- Ininflammable : peinture en base aqueuse.
- Visibilité de nuit exceptionnelle.
- Très bon pouvoir antidérapant.
- Très économique : 1 kg permet d'obtenir 20 mètres linéaires de bandes sur 10 cm de large.
- Faible teneur en COV.

APPLICATION

S'utilise pur. Appliquer AQUAROAD avec une brosse, un rouleau ou une machine airless (cuve inox recommandée) sur la surface à marquer. Pour obtenir la rétroréflexion, saupoudrer les billes de verre AQUAFLEX sur l'AQUAROAD avant que celle-ci ne sèche. Nettoyer le matériel le plus rapidement possible avant le séchage de la peinture. Nettoyage du produit liquide et humide à l'eau. Nettoyage du produit sec au diluant PRESTO 75 ou au STRIPLAK.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

Dosages :

Peinture : Film humide : 570 g/m² ; Film sec : 450 g/m².

Billes de verre : 310 g/m².

Séchage :

5 min au dosage préconisé à 17 °C et 63 % d'hygrométrie.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas jeter les produits de rinçage à l'égout. Stocker à l'abri du gel. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. AQUAROAD ne doit pas être mélangé avec d'autres peintures. Ne pas appliquer sur support en cours de dégel. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et par temps de pluie.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique blanche.

Pigments et charges : dioxyde de titane et carbonate de calcium.

Densité : 1,69.

Teneur en COV: 80 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I): 140 g/l (2010).

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1226-1111-1168



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

