



# AQUA SAFE

Non moussant

## NETTOYANT-DÉGRAISSANT ALCALIN DE PIÈCES MÉCANIQUES EN MACHINE À LAVER

- **Nettoyant / dégraissant puissant spécialement conçu pour les systèmes mécaniques de nettoyage, par injection ou vaporisation.**
- **Produit à mousse contrôlée : sans formation de mousse, même à haute pression.**
- **Facile à rincer : dégraisse sans laisser de traces de calcaire.**
- **Très efficace même à faible concentration (2 %).**
- **Sans phosphates: respecte au maximum l'environnement.**
- **Le produit est particulièrement conseillé pour le dégraissage de pièces et matériel en aluminium et laiton, ainsi que le matériel léger se trouvant dans les ateliers.**
- **Peut aussi être utilisé pour les pièces en fer et acier.**
- **Sans solvants : améliore la sécurité des utilisateurs.**
- **Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.**

### APPLICATION

Toujours diluer dans l'eau chaude et adapter le dosage suivant la dureté de l'eau et l'encrassement.

• **MACHINES À LAVER OU TUNNEL DE LAVAGE** : suivre les instructions du fabricant de l'équipement.

- **Sur aluminium** : Prévoir une concentration entre 2 et 6% dans une eau chaude entre 60 et 75 °C. Ne pas dépasser un temps de nettoyage de 30 min.

- **Sur métaux ferreux** : Prévoir une concentration entre 2 et 10 % dans une eau chaude entre 60 et 95 °C. Bien rincer à l'eau et laisser sécher.

• **EN BAIN OU EN NETTOYAGE HAUTE PRESSION** :

- **Sur aluminium** : utiliser à une concentration de 6 % et à une température de 75 °C.

Ne pas dépasser un temps de nettoyage de 30 min.

- **Sur métaux ferreux** : utiliser entre température ambiante et jusqu'à 95 °C et à une concentration entre 1 et 10 %. Bien rincer à l'eau et laisser sécher.

### UTILISATEURS

Industries mécaniques, garages, stations service, transporteurs, etc.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité : environ 1,15.

pH: 13,3 ± 0,3.

pH (dilué à 10 %): 12 ± 0,3.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

D1259-0705-1271



AFIQR CERTIFICATION