



# TARNOX

## ANTIADHÉRENT DES PRODUITS BITUMINEUX

- **Efficace** : supprime l'adhérence des produits bitumineux sur tous les supports.
- **Favorise le glissement** des produits bitumineux.
- **Ne laisse pas de dépôt** sur le support. **Ne change pas les caractéristiques de l'asphalte.**
- **Economique** : concentré à diluer dans l'eau.
- **En solution avec l'eau, reste stable.**
- **Sécurité d'utilisation** : sans attaque sur les peintures ni les supports.
- **Resiste à des températures allant jusqu'à 160 °C.**
- **Environnement** : facilement biodégradable selon les lignes directrices de l'OCDE.
- **Sans COV, solvants et huiles minérales.**

S'utilise pour la protection des camions bennes, finisseurs, compacteurs, répanduses, skips, centrales d'enrobés, de tout le matériel de travaux, bordures de trottoirs...

### APPLICATION

- Dilution pour les camions bennes, skips, répanduses, matériels, trottoirs : préparer une solution de 10 à 20 % dans l'eau.  
A l'aide d'un pulvérisateur, pulvériser la solution uniformément sur la surface à protéger.
- Dilution pour les compacteurs, finisseurs : 5 à 20 % dans l'eau..

### S'UTILISE AVEC

Nos pulvérisateurs.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.  
Densité à 20 °C : 1,066.  
pH : 7 ± 1.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1380-1206-1258



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

