



THERMAFLUID

DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS

- Débouche rapidement les éviers, baignoires, urinoirs, W.C., lavabos, canalisations des rejets d'eau.
- THERMAFLUID évite le démontage des installations.
- Dissout les graisses, les textiles, les végétaux et les matières organiques.
- N'attaque pas les joints en fibre, en caoutchouc, le PVC, le cuivre, le plomb.
- Spécialement inhibé contre l'attaque du fer et des métaux ferreux.



APPLICATION

Verser avec précaution THERMAFLUID par petites quantités. Afin de prévenir le risque éventuel des remontées, il est recommandé de recouvrir l'orifice avec un récipient renversé. Laisser agir environ 5 minutes. Rincer abondamment à l'eau froide.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Le versement du produit dans l'eau provoque un fort dégagement de chaleur. Ne jamais mélanger avec un autre produit. Eviter les projections sur le chrome, l'aluminium, le zinc, les alliages légers. En cas de projections sur ces métaux rincer abondamment.

THERMAFLUID dissout les plastiques de type aminoplastes et les polyamides. Avant débouchage des sanitaires, évacuer l'eau présente.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent rose.
Densité à 20 °C : 1,8 approx.
pH : 0.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1687-0618-7271

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection, protection faciale.

