



DÉGRAISSANT-DÉCAPANT-DÉTARTRANT POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

- Décape et dégraisse en une seule opération.
- Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants.
- Son action est très rapide.
- Agit sans action mécanique.
- Réduit les coûts d'entretien.
- Sans phosphate.

Produit utilisable en milieu alimentaire.

Renferme des limiteurs d'attaque.

Dissout chimiquement les laitances, les résidus de ciment, les dépôts de calcaire ainsi que les algues.

Emulsionne les graisses animales et végétales sur les sols carrelés ainsi que sur les sols en ciment.

Détartre les circuits d'eau potable, réservoirs et citernes.

APPLICATION

- DÉCAPAGE - DÉGRAISSAGE

Suivant le travail à effectuer, REDING s'utilise dilué à 1 volume pour 3 volumes d'eau, maximum 5 volumes d'eau.

Pulvériser uniformément sur l'ensemble du support à nettoyer, laisser agir 10 à 15 mn. Rincer à l'eau claire et sous pression.

- DÉTARTRAGE

Faire circuler dans le circuit 3 % de REDING par rapport au volume d'eau pendant 2 à 3 cycles, rajouter à nouveau 3 % de REDING et refaire circuler 2 à 3 cycles. Vidanger le circuit. Si la solution reste acide, rincer jusqu'à retrouver le pH normal de l'eau.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Préserver les métaux non ferreux des projections.

Protéger les métaux contre l'exposition prolongée aux vapeurs du produit. Après rinçage, appliquer un produit antirouille pour éviter la réoxydation. Ne pas appliquer sur marbres et comblanchiens.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide jaune-orange.

Densité à 20 °C : 1,11 environ.

Point de trouble à froid : inférieur à - 20 °C.

Point de trouble à chaud : néant.

pH (pur) : voisin de 0.

pH (20 %) : voisin de 0.

pH (1 %) : 1,8.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D169-1004-1090



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

