



## TRAME DE RENFORCEMENT NON TISSEE



- ⊙ **Trame en fibre de verre non tissée, employée en complément du revêtement d'étanchéité BATIETANCHE NEW.**
- ⊙ **Augmente les résistances mécaniques.**
- ⊙ **Assure une meilleure répartition des sollicitations autour des fissures.**
- ⊙ **BATIETANCHE FIBRE s'applique entre 2 couches de BATIETANCHE NEW dans les domaines suivants : Pontage des joints et fissures – Renforcement des angles – Traitement des microfissures et du faïençage – Réparation des tuiles, solins et gouttières – Etanchéité de toitures, terrasses et étanchéité sous carrelage des pièces humides.**

### APPLICATION

Dérouler la trame BATIETANCHE FIBRE et la faire pénétrer dans la première couche fraîche du BATIETANCHE NEW, sans plis ni bourrelet. Veillez à recouvrir complètement la trame lors de l'application de la seconde couche.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par temps de pluie ou de gel ou sur support gelé.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : rouleau blanc.

Composition : fibre de verre.

Dimensions : 10 m x 20 cm.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2653-0216-2018



**POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP**  
**OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

