



ABSORBANT POLYVALENT POUR TOUT LIQUIDE ET CORPS GRAS

- ◎ Perlite expansée traitée d'un produit chimique breveté qui lui permet de casser la tension superficielle des produits à absorber.
- ◎ Très haute capacité d'absorption : 463 % pour l'huile, 600 % pour l'eau.
- ◎ Polyvalent : absorbe tous les liquides et semi-liquides de n'importe quelle viscosité, sur n'importe quelle surface dure.
- ◎ Fort pouvoir d'extraction des polluants sur les supports poreux comme les bétons et ciments bruts, sans laisser de traces.
- ◎ Basé sur la non-restitution des liquides absorbés, idéal pour la protection de l'environnement.
- ◎ Contribue à réduire les coûts de nettoyage et à diminuer les risques d'accident.
- ◎ Ininflammable, non-toxique, d'origine naturelle.
- ◎ Adapté au contact alimentaire.

Absorbant pour tous les liquides et semi-liquides : hydrocarbures, huiles, solvants, acides, bases, époxy, colles, peintures, polymères, résines, déjections animales, fluides corporels...

Adapté pour le nettoyage des instruments allant au contact alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.

APPLICATION

Verser un peu d'ABSOLIGHT autour et sur le liquide renversé. A l'aide d'un balai ou d'une balayette, mélanger au liquide renversé afin d'uniformiser le mélange. Récupérer l'ensemble avec un ramasse-poussière. Pour les volumes et les finitions, vous pouvez aussi utiliser un aspirateur. Jeter le tout dans un récipient approprié.

CONDITIONS D'EMPLOI

Tenir seulement compte des inconvénients inhérents aux produits absorbés. Attention, ABSOLIGHT ne doit pas être utilisé sur de l'acide fluorhydrique. Bien refermer l'emballage après usage. Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité pour une durée illimitée.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Poudre blanchâtre.
Densité apparente : Environ 0,2 kg/L.
Point de fusion : 1260 °C.
Granulométrie : 0,5 à 2 mm.
Capacité d'absorption : 463 % sur l'huile, 600 % sur l'eau.
Réaction au feu : Incombustible.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2690-0316-8966



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr



AFNOR CERTIFICATION