



# ALCET 650 C

## REVÊTEMENT ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE EN AÉROSOL

- ▶ **Peinture de protection et de finition très riche en pigments d'aluminium.**
- ▶ **Résiste à une température de 600 °C.**
- ▶ **Excellente protection anti-rouille.**
- ▶ **Assure une protection contre les intempéries.**
- ▶ **Donne un aspect brillant couleur aluminium.**
- ▶ **Après séchage, ne tache pas.**
- ▶ **Sans solvants chlorés.**
- ▶ **Adhère directement sur le métal.**

Réfléchit la lumière solaire et diminue ainsi l'échauffement des supports peints.

Protection des toitures en tôle, corps de cheminées, corps de chaudières, silos, réflecteurs de lampadaires, extérieurs des citernes, pots d'échappement.

Isolation thermique des camions réfrigérants, centrales de produits bitumineux, tours de refroidissement.

S'applique principalement sur les supports en métal, fonte.

### APPLICATION

Dans tous les cas, dégraisser, rincer et sécher le support.

Appliquer sur des supports non rouillés et non pulvérulents.

**Agiter énergiquement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.**

Pulvériser uniformément à 30 cm de distance sur l'ensemble du support froid.

Pour une bonne protection extérieure, il est nécessaire de mettre deux couches.

Après usage, retourner l'aérosol et appuyer quelques instants pour éviter son obturation.

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Séchage à l'air : 15 min.

Sec au toucher : 2 heures.

Séchage complet : 24 heures.

Séchage au four : 5 minutes à 200 °C et 20 minutes à 70 °C.

Pouvoir couvrant : environ 2 m<sup>2</sup> par aérosol.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Volume net : 500 ml.

Gaz propulseur : butane et propane.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2795-0917



POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

