




VACRYL



VERNIS ACRYLIQUE DE PROTECTION INCOLORE EN PHASE AQUEUSE



- ▶ Vernis acrylique incolore protecteur et décorateur de support.
- ▶ Applicable sur tout type de support : plâtres, enduits à l'eau et menuiseries bois, enduits ciment, bétons verticaux, briques, pierres de parement, peintures...
- ▶ Protège en intérieur comme en extérieur contre la poussière, les intempéries, l'effritement, les détergents.
- ▶ Parfaitement incolore après séchage.
- ▶ Produit en phase aqueuse : sans odeur, dilution et nettoyage des outils à l'eau.
- ▶ Bel aspect satiné, excellent rendu et souplesse.
- ▶ Séchage rapide (1 heure).

APPLICATION

La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59.1.

Le bois sera dégraissé et idéalement poncé avant application. Les anciens vernis et peintures glycéros seront lessivés et idéalement poncés. Bien remuer le pot avant utilisation. Brosse, pinceau ou rouleau acrylique : ne pas diluer.

Pistolet : diluer avec 10 % d'eau.

Sur bois : pour obtenir un excellent résultat, appliquer en 3 couches régulières de 60 à 80 microns humides.

- 1ère couche : diluer avec 10 % d'eau.
- 2ème et 3ème couches : diluer avec 0 à 3 % d'eau.

Pour garantir une accroche optimale, poncer à l'abrasif à l'eau entre chaque couche.

Sur les autres supports, appliquer 2 couches. Ne pas trop tirer le produit et ne pas trop surcharger afin d'avoir un bon rendu. Laver les outils à l'eau.

CARACTERISTIQUES

Liant : copolymère acrylique polyuréthane.

Aspect : satiné.

Densité : 1,04.

Extrait sec : 32% en poids.

Pouvoir couvrant : 8 à 12 m²/L.

Séchage à 20°C et humidité relative de 65 % :

- Hors poussière : 30 min.

- Sec : 1 heure.

- Recouvrable : 3 heures.

Classification AFNOR : NF T 36-005 - Famille I classe 6a2.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie. Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

DE3044-0220



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

