



45 X-TREME



Nonfood Compounds
Program Listed (H2)
(XXXXXX)

GRAISSE DE MONTAGE CERAMIQUE



- ▶ **Graisse de montage céramique sans métal.**
- ▶ **Facilite le montage, démontage des pièces.**
- ▶ **Permet un démontage rapide même après exposition à des températures élevées jusqu'à 1200°C.**
- ▶ **Améliore le couple de serrage.**
- ▶ **Résiste aux intempéries et aux délavages.**
- ▶ **Résiste aux atmosphères humides et aux produits chimiques.**
- ▶ **Assure une lubrification de longue durée même dans des conditions extrêmes.**
- ▶ **Contient des additifs anticorrosion et anti-oxydation très puissants.**
- ▶ **Enregistrement NSF H2.**

APPLICATION

Nettoyer soigneusement le filetage ou la surface à traiter. Utiliser une brosse dure pour nettoyer les pièces filetées déjà utilisées.

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation. Appliquer la quantité suffisante ZEP 45 X-TREME afin de remplir les creux du filetage en pulvérisant la graisse à une distance d'environ 25 cm.

La propriété lubrifiante de la graisse céramique est obtenue après évaporation du solvant (environ 5 min).

Un surplus de produit ne cause pas de dommage.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas mélanger à d'autres huiles ou graisses. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : pâte de céramique blanche

Épaississant : bentonite

Densité (20°C) : 0,658

Grade NLGI : 1-2

Essai 4-Billes, Charge de soudure : 2000 N

Plage de température : -40°C à 1200°C

Volume net : 600 ml

Gaz propulseur : butane, propane, isobutane

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

D3221-0722

