



DETECGAZ

DETECTEUR DE FUITES DE GAZ

- ▶ **Détecte rapidement les fuites d'air et de gaz.**
- ▶ **Action très rapide et visible immédiatement.**
- ▶ **Totalement ininflammable.**
- ▶ **Recouvre parfaitement la surface.**
- ▶ **Ne laisse pas de dépôts, ni de salissures.**
- ▶ **Sans attaque sur les peintures.**
- ▶ **S'utilise tête en haut, tête en bas.**
- ▶ **Neutre vis-à-vis des métaux.**
- ▶ **S'applique même sur les supports humides.**

Détecte les fuites de tous les gaz, même inflammables et à basse pression.
Convient pour les fluides frigorigères, butane, propane.

APPLICATION

S'utilise tête en haut, tête en bas.
Pulvériser à 20 cm environ sur la surface, la mousse se forme immédiatement là où il y a la fuite.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.
En cas de recherche de fuites de gaz inflammables, ne pas fumer lors de l'application du produit.

CARACTÉRISTIQUES

Volume net : 400 ml.
Gaz propulseur : NO₂.
pH : neutre.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D851-0618-4180

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

