



RÉNOVATEUR BITUME

- Permet la rénovation et la protection de sols bitumineux comme les sols sportifs, terrasses, garages, halls de grandes surfaces, salles de spectacles, etc...
- Excellent accrochage.
- Antipoussière.
- Imperméable à l'eau.
- Aspect : satiné.
- S'utilise à l'extérieur et à l'intérieur.
- S'applique sur des enrobés bitumeux et l'asphalte.
- Coloris : noir.
- Classification : Afnor NFT 36 005 – famille I classe 7b2.

PRÉPARATION

Sur asphalte et enrobé, bien dégraisser le support avec POLYNET suivi d'un rinçage. Laisser sécher.

APPLICATION

- A la raclette : sans dilution.
- Brosse et rouleau poils longs : sans dilution.
- Pistolet : diluer de 3 à 5 %.
- Airless : sans dilution.
- Diluant : eau.
- Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches de RENOVA.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Séchage à 20 °C et HR de 65 % :

- Hors poussière : 20 minutes.
- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 24 heures.
- Pouvoir couvrant : 8 à 11 m²/l en fonction de la porosité et de la granulométrie du support.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et par temps de pluie. Craint le gel. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : résine acrylique.
Densité : 1,01 environ.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D964-1111-4890



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

